

Linea Quadro

Codice articolo	246-0000000001
Denominazione	Armadio sovrapposto monoblocco
Dimensioni (LxPxH)	1200x500x1800 mm
Dimensioni vano (LxPxH)	418x480x805 mm
Dimensioni ingresso (LxH)	330x775 mm
N° posti/vani	6
N° vani per colonna	2
Materiale	DC01/FeP01 UNI EN 10130
Peso (Kg)	64
Volume (m3)	1,08



Caratteristiche generali.

Base e corpo	Base su piedi in acciaio, h. 120 mm. con inserti in plastica antiossidazione ,predisposti per inserimento piedino di regolazione a registrazione micrometrica in acciaio zincato con puntale in materiale plastico.Nervature di rinforzo atte ad accogliere lo zoccolo ad incastro.Corpo formato da pannellatura unica tra tetto e schiena unito tramite microgiunzione, a creare asole per l'aerazione e fianchi spessore frontale 30 mm.con bordi antitaglio piegati su tre ordini.
Ante	Ante dotate di cerniere interne con perno di rotazione esterno a 180 °,canottatura di rinforzo sul lato cerniere e pieghe antitaglio su tre ordini sui lati rimanenti,fori quadri di aerazione ,maniglia quadra con portacartellino.
Serratura	Serratura a cilindro tipo Yale con doppia chiave in dotazione.
Chiusura	Leva ad una via.
Allestimento interno	Tubo porta grucce in acciaio cromato con supporti in materiale plastico e ganci stampati ogni vano.
Colore anta	Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035.
Colora corpo	Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035.
Norme di riferimento	Dichiarazione di conformità D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Prove UNI sul prodotto e sulle finiture.

Varianti di configurazione.

Base	Su zoccolo, su piedi inox, senza piedi.
Ante	Senza lavorazioni, a rete, in HPL o plexiglass.
Serrature	Lucchettabile, lucchettabile e a cilindro incassata, a combinazione meccanica , a combinazione elettronica e a cauzione (€1,00).
Chiusura	Leva ad una via.
Allestimento interno	Ripiano su asole ,interno vuoto

Colore anta



Colore corpo



Codice articolo

246-0000000001

Accessori.

Tetto inclinato

Panca portante

Coppia zoccoli laterali

Zoccolo frontale

Kit Piedi regolabili

Lucchetto per maniglia lucchettabile

Kit Guscio copri piede anticorrosione

Ricambi.

Serratura tipo Yale con doppia chiave

Maniglia Lucchettabile

Anta H. mm. 805

Cerificazioni

UNI 9115/87 Abrasione Taber

UNI 9428/89 Resistenza alla graffiatura

UNI 9429/89 Resistenza agli sbalzi di temperatura

UNI 9300/88 e FA 276/89 Tendenza a ritenere lo sporco

UNI 9427/89 Resistenza alla luce

UNI 9149/89 Riflessione speculare

UNI EN ISO 9227/2006 Resistenza alla corrosione

UNI 8901/86 Resistenza all'urto

UNI EN ISO 1520/95 Prova di imbutitura

UNI 10782/1999 Prova Durezza metodo della Matita

UNI EN ISO 2409/2007 Prova Quadrettatura