


## Linea Quadro

Codice articolo	<b>262-00000000001</b>
Denominazione	Armadio spogliatoio a "Z" monoblocco
Dimensioni (LxPxH )	420x500x1800 mm
Dimensioni vano (LxPxH)	418/210x480x1140 mm
N° posti/vani	2
N° vani per colonna	2
Materiale	DC01/FeP01 UNI EN 10130
Peso (Kg)	26
Volume (m3)	0,37



### Caratteristiche generali.

Base e corpo	Base su piedi in acciaio, h. 120 mm. con inserti in plastica antiossidazione ,predisposti per inserimento piedino di regolazione a registrazione micrometrica in acciaio zincato con puntale in materiale plastico.Nervature di rinforzo atte ad accogliere lo zoccolo ad incastro.Corpo formato da pannellatura unica tra tetto e schiena unito tramite microgiunzione, a creare asole per l'aerazione e fianchi spessore frontale 30 mm.con bordi antitaglio piegati su tre ordini.
Ante	Ante a "Z" dotate di cerniere interne con perno di rotazione esterno a 180 °,canottatura di rinforzo sul lato cerniere e pieghe antitaglio su tre ordini sui lati rimanenti,foratura a quadri di aerazione superiori ,maniglia quadra con portacartellino .
Serratura	Serratura a cilindro tipo Yale con doppia chiave in dotazione.
Chiusura	Leva ad una via.
Allestimento interno	Vano superiore con mezzo ripiano superiore ad h.500 mm.dal tetto e fondo a h 1140 mm dal fondo , tubo porta grucce in acciaio cromato con reggiasta in materiale plastico con gancio .Vano sx con tubo porta grucce in acciaio cromato,tetto ad h 1140 dal fondo e lato destro h. 495 mm.
Colore ante	Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035.
Colora corpo	Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035.
Norme di riferimento	Dichiarazione di conformità D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Prove UNI sul prodotto e sulle finiture.

### Varianti di configurazione.

Base	Su zoccolo, su piedi inox, senza piedi.
Ante	Senza lavorazioni, con foratura tipo 1, in HPL o plexiglass.
Serrature	Lucchettabile, lucchettabile e a cilindro incassata, a combinazione meccanica , a combinazione elettronica e a cauzione (€1,00).
Chiusura	—
Allestimento interno	Ripiano superiore ,ripiano inferiore .

Colore ante



Colore corpo

Codice articolo

**262-00000000001**

## Accessori.

Tetto inclinato

Panca portante

Coppia zoccoli laterali

Zoccolo frontale

Kit Ganci a "S"

Kit Piedi regolabili

Lucchetto per maniglia lucchettabile

Kit Guscio copri piede anticorrosione

## Ricambi.

Serratura tipo Yale con doppia chiave

Maniglia Lucchettabile

Anta sup. a "Z" h. 1130mm, anta inf. a "Z" h.1130 mm.

## Cerificazioni

UNI 9115/87 Abrasione Taber

UNI 9428/89 Resistenza alla graffiatura

UNI 9429/89 Resistenza agli sbalzi di temperatura

UNI 9300/88 e FA 276/89 Tendenza a ritenere lo sporco

UNI 9427/89 Resistenza alla luce

UNI 9149/89 Riflessione speculare

UNI EN ISO 9227/2006 Resistenza alla corrosione

UNI 8901/86 Resistenza all'urto

UNI EN ISO 1520/95 Prova di imbutitura

UNI 10782/1999 Prova Durezza metodo della Matita

UNI EN ISO 2409/2007 Prova Quadrettatura