

## Linea Classica

Codice articolo	<b>066-00000000001</b>
Denominazione	Armadio spogliatoio a "Z" monoblocco
Dimensioni (LxPxH )	1020x500x1800 mm
Dimensioni vano (LxPxH)	358/170x480x1140 mm
N° posti/vani	6
N° vani per colonna	2
Materiale	DC01/FeP01 UNI EN 10130
Peso (Kg)	64
Volume (m3)	0,92



### Caratteristiche generali.

Base e corpo	Base su piedi in acciaio, h. 120 mm. con inserti in plastica antiossidazione ,predisposti per inserimento piedino di regolazione a registrazione micrometrica in acciaio zincato con puntale in materiale plastico.Nervature di rinforzo atte ad accogliere lo zoccolo ad incastro.Corpo formato da pannellatura unica tra tetto e schiena unito tramite microgiunzione, a creare asole per l'aerazione e fianchi spessore frontale 30 mm.con bordi antitaglio piegati su tre ordini.
Ante	Ante a "Z" dotate di cerniere interne con perno di rotazione esterno a 180 °,canottatura di rinforzo sul lato cerniere e pieghe antitaglio su tre ordini sui lati rimanenti,feritoie di aerazione superiori o inferiori,portacartellino in plastica trasparente.
Serratura	Serratura a cilindro tipo Yale con doppia chiave in dotazione.
Chiusura	Leva ad una via.
Allestimento interno	Vano superiore con mezzo ripiano superiore ad h.500 mm.dal tetto e fondo a h 1140 mm dal fondo , asta porta grucce con reggiasta in materiale plastico con gancio stampato .Vano sx con asta porta grucce e tetto ad h 1140 dal fondo e lato destro h. 495 mm.
Colore anta	Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035.
Colore corpo	Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035.
Norme di riferimento	Dichiarazione di conformità D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Prove UNI sul prodotto e sulle finiture.

### Varianti di configurazione.

Base	Su zoccolo, su piedi inox, senza piedi.
Ante	Senza lavorazioni, con foratura tipo 1, in HPL o plexiglass.
Serrature	Lucchettabile, lucchettabile e a cilindro incassata, a combinazione meccanica , a combinazione elettronica e a cauzione (€1,00).
Chiusura	—
Allestimento interno	Ripiano superiore ,ripiano inferiore .

Colore anta

RAL 1003	RAL 1003	RAL 7035	RAL 1003
RAL 1015	RAL 1015	RAL 7035	RAL 1015
RAL 2004	RAL 2004	RAL 7035	RAL 2004
RAL 3001	RAL 3001	RAL 7035	RAL 3001
RAL 3003	RAL 3003	RAL 7035	RAL 3003
RAL 5012	RAL 5012	RAL 7035	RAL 5012
RAL 5015	RAL 5015	RAL 7035	RAL 5015
RAL 5010	RAL 5010	RAL 7035	RAL 5010
RAL 6018	RAL 6018	RAL 7035	RAL 6018

Colore corpo



Certificato Sistema di  
Gestione Qualità  
n° 50 100 2898

Reg. n° 8231-E  
ISO 14001

## Accessori.

Tetto inclinato

Panca portante

Coppia zoccoli laterali

Zoccolo frontale

Kit Ganci a "S"

Kit Piedi regolabili

Lucchetto per maniglia lucchettabile

Kit Guscio copri piede anticorrosione

## Ricambi.

Serratura tipo Yale con doppia chiave

Maniglia Lucchettabile

Anta sup. a "Z" h. 1130mm, anta inf. a "Z" h.1130 mm.

## Certificazioni

Verificare la lista delle certificazioni disponibili nell'apposita sezione del sito o presso i Ns. uffici commerciali.