



Art. A09011P005



Battente: singolo

Ripiani: 1

Misure	Esterne	Interne
H (mm)	606	530
L (mm)	426	339
P (mm)	393	295

Peso (Kg): 65

Volume (l): 53

Luce (mm): H 520 L 285

L'immagine è indicativa della serie e potrebbe non rispecchiare esattamente misure e specifiche dell'art. A09011P005

Specifiche tecniche

Classe costruttiva: **Cat. B - VDMA 24992**

Certificazione antiscasso: **EN 14450 S2**

, uso privato - 20.000,- €

Struttura atermica secondo DIN 4102

Spessore corpo: 30 mm

Bloccaggio: rostri nichelati Ø 15 mm su 1 lato

Struttura battente: parete doppia, lastra esterna 6 mm.

Spessore battente: 52 mm

Serratura standard: chiave doppia mappa ad elevato grado di sicurezza UNI/EN 1300-1 classe I (con 2 chiavi), lastra al manganese a protezione della serratura. SERRATURA CERTIFICATA EURO VDS CL I

Cerniere: interne = apertura 90°

Fori di ancoraggio

Colore/i standard: RAL 7035 - grigio chiaro

Descrizione

Casseforti ideali per uso commerciale per la custodia di valori contanti all'interno di punti vendita e per uso privato a protezione di contanti, documenti e gioielli.

Sicure, pratiche e funzionali.

Fori di ancoraggio: 2 alla base e 2 nella parete posteriore, diametro 11 mm

Maniglia in fine plastica nera

Lunghezza chiavi (serratura a doppia mappa) 95 mm

Profilo antistrappo

Rinforzo lato cerniere

Struttura realizzata in acciaio di elevata qualità