



Art. A09021P002



L'immagine è indicativa della serie e potrebbe non rispecchiare esattamente misure e specifiche dell'art. A09021P002

Battente: singolo

Ripiani: 1

Misure	Esterne	Interne
H (mm)	606	467
L (mm)	636	500
P (mm)	510	340

Peso (Kg): 148

Volume (l): 79

Luce (mm): H 467 L 500

Specifiche tecniche

Certificazione antiscasso: [VdS 2450/EN 1143-1 cl. I](#)

Certificazione ignifuga: LFS 30P PrEN 15659 (30 min)

Valori assicurativi indicativi: uso commerciale - 20.000,- € , uso privato - 65.000,- €

Struttura corpo: multistrato in acciaio lega pesante

Spessore corpo: 62 mm

Bloccaggio: rostri nichelati Ø 25 mm su 4 lati

Struttura battente:

Spessore battente: 104 mm

Serratura standard: chiave doppia mappa ad elevato grado di sicurezza UNI/EN 1300-1 classe I (con 2 chiavi), lastra al manganese a protezione della serratura. SERRATURA CERTIFICATA EURO VDS CL I

Cerniere: esterne = apertura 180°

Fori di ancoraggio

Colore/i standard: RAL 7035 - grigio chiaro

Descrizione

Casseforti ideali per uso commerciale per la custodia di valori contanti all'interno di punti vendita e per uso privato a protezione di contanti, documenti e gioielli.

Doppia certificazione: ignifuga LFS 30P e antiscasso UNI EN 1143-1 Classe I.

Fori di ancoraggio: 1 alla base - diametro 16 mm

Lunghezza chiavi (serratura a doppia mappa) 120 mm

Struttura realizzata in acciaio di elevata qualità

Contenuto assicurabile

Rinforzo lato cerniere