

## Informazioni sul prodotto

- per lo stoccaggio di batterie agli ioni di litio integre
- Classe di resistenza al fuoco 90 minuti (Tipo 90 secondo EN 14470-1)
- Lavorazione di materiali di elevata qualità, con isolamento in materiali a basso impatto ambientale della classe A (DIN 4102)
- Collegamento per l'evacuazione dell'aria (DN 75) sul tetto dell'armadio, omologato anche per l'uso senza ventilazione tecnica
- Forma costruttiva estremamente robusta con verniciatura strutturata antigraffio
- Ripiani regolabili in altezza con un passo di 32 mm, copertura in lamiera forata nella vasca di raccolta sul fondo come livello di stoccaggio utile
- Con piedini di regolazione per compensare disuguaglianze del pavimento
- Porte chiudibili a chiave con serratura a cilindro (integrabile in sistemi di chiavi esistenti) e indicatore dello stato di chiusura (rosso/verde)
- Zoccolo integrato, inforcabile, così è possibile cambiare più facilmente il luogo di collocazione (lo zoccolo può essere chiuso anche con mascherina opzionale)
- Le porte dell'armadio per sostanze pericolose rimangono aperte con qualunque angolazione (chiusura automatica in caso d'incendio)
- Meccanismo di chiusura ed elementi di sicurezza protetti contro la corrosione, montati all'esterno dello spazio di deposito
- Ripiani regolabili in altezza
- Elevato comfort d'impiego



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Equipaggiamento                       | 3 ripiani di stoccaggio, vasca sul fondo con copertura in lamiera forata |
| Equipaggiamento                       | 06   |
| Resistenza al fuoco                   | Tipo 90  |
| Versione della porta                  | Porta a battente   |
| Apertura della porta                  | su entrambi i lati   |
| Versione della porta                  | a 2 battenti   |
| Colore della porta                    | blu  |
| Colore corpo                          | antracite  |
| Larghezza esterna (mm)                | 1193 mm  |
| Profondità esterna (mm)               | 615  |
| Altezza esterna (mm)                  | 1953 mm  |
| Larghezza interna (mm)                | 1050   |
| Profondità interna (mm)               | 522  |
| Altezza interna (mm)                  | 1647   |
| Portata ripiano (kg)                  | 75   |
| Volume di raccolta vasca di fondo (l) | 33   |
| Peso (kg)                             | 470  |
| Tipo                                  | W 123-LI-CAST  |